

Control de Cortina

TCP/IP - IR+RF

Listo para integrarse con cualquier sistema de automatización

- 3 Puerto Infrarojos
- Soporte RF 433/RTS SOMFY/ TUBE
- Integración Vía HTTP
- Ethernet + WIFI



Drivers listos para automatización:



Control4



FIBARO

ELAN



LifeSmart®

General	
Modelo	MS-RF03
Temperatura de Operación	-20°C a +70°C
Fuente	DC5V 2A - Conector tipo C
<hr/>	
<hr/>	
<hr/>	
Gateway	
Configuración	Vía Bluetooth
Configuración	Aplicacion iDoor (iOS y Android)
Compatibilidad RF	Código Abierto / Fijos
Envío de Comandos	RF 433.92 MHz
Envío de Comandos	RF 315 MHz
Aprendizaje	Códigos IR + RF
Biblioteca	Códigos IR
Firmware	MolSmart
Motores Homologados	Somfy RTS / TUBE Amorim / Ambiente G3 Emteco / A-OK / Udinese

Integracion	
HTTP POST	Sí (Puerto 80)
	API Disponible
<hr/>	
Conexiones	
WIFI	2.4ghz (802.11b/g/n)
LAN	10/100 Ethernet
Salidas	3xIR + Blaster IR
<hr/>	
Construcción	
Dimensiones	¢10x73mm
Peso	120g